

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów.					
1	KNR 2-01 d.10312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		160	dół.	160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR 2-01 d.10317-02 ogrodz. B	Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m. (172.00-11.50)*0.80*0.30	m ³		
			m ³	38.520	
				RAZEM	38.520
3	KNR 2-01 d.10415-02 ogrodz. B ogrodz. A+C ogrodz. C	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³		
		38.52	m ³	38.520	
		0.30*0.30*0.90*120	m ³	9.720	
		0.50*0.50*0.90*40	m ³	9.000	
				RAZEM	57.240
4	KNR 2-02 d.10203-01 ogrodz. A+C ogrodz. C	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ z bet. B-20.	m ³		
		0.30*0.30*0.90*120	m ³	9.720	
		0.50*0.50*0.90*40	m ³	9.000	
				RAZEM	18.720
5	KNR 2-02 d.10206-01 ogrodz. B	Ściany fundamentowe betonowe proste gr.20cm wys.do 3m z bet. B-20	m ²		
		(172.00-11.50)*1.00	m ²	160.500	
				RAZEM	160.500
6	KNR 2-02 d.10206-05	Ściany fundamentowe betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (dodatek za następne 10 cm grubości)	m ²		
		160.50	m ²	160.500	
				RAZEM	160.500
7	KNR 2-31 d.10407-05 ogrodz. A+C	Prefabrykowany cokół z obrzeży betonowych 8 x 30 cm na podsypce cem.piaskowej grub. 15 cm (120.00+80.00)*2 -(3.00*2+1.50*2)	m		
			m	400.000	
			m	-9.000	
				RAZEM	391.000
8	KNR 2-02 d.11802-04 ana- log. ogrodz. A minus furtka F-2 minus furtka F-1	Ogrodzenie panelowe - panele proste zgrzewane z podwójnych drutów poziomych 8+8 mm i pojedynczych pionowych 6 mm w rozstawie 50 x 200 mm. Szerokość panela 2500 mm, wysokość panela 1400 mm. Słupki przeznaczone do zabetonowania. Obejmy montażowe systemowe do połączenia paneli ze słupkami. (120.00-10.00*2)*2	m		
		-3.00	m	200.000	
		-1.50*2	m	-3.000	
				RAZEM	194.000
9	KNR 2-02 d.11802-04 ana- log. ogrodz. C minus furtka F-4 ogrodz. B minus bramy W-1, W-2, fur- tka F-3	Ogrodzenie panelowe - panele proste zgrzewane z podwójnych drutów poziomych 8+8 mm i pojedynczych pionowych 6 mm w rozstawie 50 x 200 mm. Szerokość panela 2500 mm, wysokość panela 2200 mm. Słupki przeznaczone do zabetonowania. Obejmy montażowe systemowe do połączenia paneli ze słupkami. (80.00+10.00*2)*2	m		
		-3.00	m	200.000	
		172.00	m	-3.000	
		-(6.00+4.00+1.50)	m	172.000	
			m	-11.500	
				RAZEM	357.500
10	KNR 2-23 d.10401-04	Ogrodzenie z siatki polipropylowej na słupkach z kształowników stalowych o rozstawie 5.2 m - dodatek za nast. 1 m wys. (od 2.20 do 6.00 m) (80.00+10.00*2)*2	m		
			m	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNR 2-02 d.11808-02	Brama wjazdowa i wejściowa dwuskrzydłowa rozwierna systemowa szerokości 6.00 x 2.20 m - 1 szt i 4.00 x 2.20 m - 1 szt.	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-02 d.11203-02 furtka F-1 F-2 F-3 F-4	Furtki systemowe szerokości 3.00 i 1.50 m , wysokości 1.40 i 2.20 m	m ²		
		1.50*1.40*2	m ²	4.200	
		3.00*1.40	m ²	4.200	
		1.50*2.20	m ²	3.300	
		3.00*2.20*2	m ²	13.200	
				RAZEM	24.900